AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSCP6-24W

6V 24W · AGM VRLA · 150 × 34 × 100 mm

PUNCH IZGARA TEKNOLOJİLİ AKÜ / PUNCH GRID BATTERY





Ürün görseli / Product image

6V
GERİLİM
VOLTAGE

7Ah
KAPASİTE
CAPACITY

24W/cell
NOMİNAL GÜÇ
NOMINAL RATE

196A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 16 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

1.05kg
AĞIRLIK
WEIGHT

U × G × Y / L × W × H — **150 × 34 × 100 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**6V**
Nominal güç (25°C) Nominal rate (25°C)	W15,1.67V/cell	**24W/cell**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C20,1.75V/cell	**7Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**150mm(5.91inches)**
	Genişlik Width	**34mm(1.34inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**94mm(3.70inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**100mm(3.94inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**1.05kg(2.31lbs)**
Terminal		**T1/T2**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**196A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 16 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 16 mΩ (fully charged)

Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**
Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Bekleme kullanımı Standby use	**Çevrimli kullanım** Cycle use
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.45V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)



Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
150mm	34mm	94mm	100mm

TERMİNAL / TERMINAL
T1/T2

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	23.6	15.1	11.5	9.38	6.90	5.05	4.16	3.05	2.40	1.73	1.38	1.17	1.00	0.791	0.647	0.342
1.80 V	25.4	16.0	12.1	9.75	7.12	5.18	4.26	3.11	2.44	1.76	1.40	1.19	1.02	0.802	0.656	0.346
1.75 V	26.8	16.7	12.5	10.0	7.30	5.29	4.35	3.17	2.48	1.79	1.42	1.20	1.03	0.811	0.662	0.350
1.70 V	28.0	17.4	12.9	10.3	7.49	5.41	4.43	3.22	2.52	1.81	1.44	1.22	1.04	0.820	0.669	0.353
1.67 V	29.0	17.8	13.2	10.5	7.62	5.50	4.50	3.27	2.55	1.83	1.45	1.23	1.05	0.826	0.674	0.356
1.60 V	30.8	18.6	13.7	10.8	7.83	5.64	4.60	3.34	2.60	1.86	1.48	1.25	1.07	0.838	0.682	0.359

Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	46.9	30.2	23.2	19.0	14.0	10.3	8.10	5.96	4.69	3.40	2.72	2.32	1.99	1.57	1.29	0.684
1.80 V	50.0	31.8	24.2	19.6	14.4	10.5	8.27	6.06	4.77	3.45	2.75	2.35	2.02	1.59	1.30	0.692
1.75 V	52.1	32.9	24.8	20.1	14.7	10.7	8.41	6.15	4.84	3.49	2.78	2.37	2.04	1.61	1.31	0.700
1.70 V	54.1	33.9	25.5	20.5	15.0	10.9	8.53	6.24	4.90	3.54	2.82	2.40	2.06	1.62	1.33	0.706
1.67 V	55.4	34.8	26.0	20.9	15.2	11.0	8.65	6.31	4.94	3.57	2.84	2.42	2.07	1.63	1.34	0.711
1.60 V	57.6	35.7	26.8	21.4	15.5	11.2	8.80	6.42	5.03	3.62	2.88	2.45	2.10	1.65	1.35	0.719

F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES

DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS



ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS



SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY



KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS



04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Kesintisiz güç kaynağı (UPS)**
  Uninterruptable Power Supply (UPS)
- **Elektrik güç sistemleri (EPS)**
  Electric Power System (EPS)
- **Acil durum yedek güç kaynağı**
  Emergency backup power supply
- **Alarm ve güvenlik sistemleri**
  Alarm and security system
- **Haberleşme güç kaynağı**
  Communication power supply
- **DC güç kaynağı**
  DC power supply
- **Otomatik kontrol sistemleri**
  Auto control system

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **5 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  5 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Otomatik punch ızgara üretim süreci ve özgün teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını, uzun vadeli güvenilirliği ve servis ömrünü optimize eder**
  Automatic grid punch manufacturing process and unique technology optimize power capacity, cell consistency, long-term reliability and service life

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.