AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSP12-4.0

12V 4.0Ah · AGM VRLA · 90 × 70 × 107 mm

GENEL AMAÇLI VRLA AGM AKÜ / GENERAL PURPOSE VRLA AGM BATTERY





Ürün görseli / Product image

12V
GERİLİM
VOLTAGE

4.0Ah
KAPASİTE
CAPACITY

112A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 63 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

1.26kg
AĞIRLIK
WEIGHT

5 yıl · yrs
TASARIM ÖMRÜ
DESIGN LIFE

U × G × Y / L × W × H — **90 × 70 × 107 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**12V**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C20,1.75V/cell	**4.0Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**90mm (3.54inches)**
	Genişlik Width	**70mm (2.76inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**101mm (3.98inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**107mm (4.21inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**1.26kg (2.78lbs)**
Terminal		**T1/T2**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**112A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 63 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 63 mΩ (fully charged)
Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**

Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Bekleme kullanımı Standby use	**Çevrimli kullanım** Cycle use
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.45V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)



Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
90mm	70mm	101mm	107mm

TERMİNAL / TERMINAL
T1/T2

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	9.60	7.09	5.63	4.66	3.46	2.62	2.14	1.63	1.36	0.978	0.778	0.662	0.566	0.445	0.363	0.195
1.80 V	10.5	7.45	5.85	4.80	3.55	2.67	2.18	1.65	1.38	0.990	0.789	0.671	0.574	0.450	0.367	0.198
1.75 V	11.3	7.81	6.06	4.94	3.64	2.72	2.22	1.68	1.40	1.01	0.799	0.679	0.581	0.456	0.372	0.200
1.70 V	12.1	8.18	6.27	5.09	3.72	2.77	2.26	1.71	1.43	1.02	0.811	0.688	0.589	0.461	0.376	0.202
1.67 V	12.6	8.40	6.41	5.18	3.77	2.81	2.28	1.73	1.44	1.03	0.817	0.694	0.593	0.465	0.379	0.203
1.60 V	13.8	8.91	6.70	5.38	3.88	2.88	2.33	1.76	1.47	1.05	0.833	0.706	0.603	0.472	0.385	0.206

Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	18.3	13.6	10.8	8.96	6.70	5.07	4.16	3.18	2.66	1.92	1.53	1.31	1.12	0.882	0.721	0.391
1.80 V	19.7	14.2	11.2	9.20	6.83	5.16	4.22	3.22	2.70	1.95	1.55	1.32	1.13	0.892	0.730	0.395
1.75 V	21.2	14.8	11.5	9.40	6.97	5.24	4.28	3.26	2.73	1.97	1.57	1.34	1.15	0.902	0.738	0.399
1.70 V	22.6	15.4	11.9	9.70	7.09	5.32	4.34	3.31	2.77	2.00	1.59	1.35	1.16	0.912	0.746	0.403
1.67 V	23.5	15.8	12.1	9.80	7.17	5.37	4.38	3.33	2.79	2.01	1.60	1.36	1.17	0.919	0.751	0.406
1.60 V	25.3	16.6	12.5	10.1	7.35	5.48	4.46	3.39	2.84	2.04	1.63	1.38	1.18	0.933	0.762	0.411

F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES

DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS



ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS



SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY



KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS



04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Kesintisiz güç kaynağı (UPS)**
  Uninterruptable Power Supply (UPS)
- **Elektrik güç sistemleri (EPS)**
  Electric Power System (EPS)
- **Acil durum yedek güç kaynağı**
  Emergency backup power supply
- **Alarm ve güvenlik sistemleri**
  Alarm and security system
- **Haberleşme güç kaynağı**
  Communication power supply
- **DC güç kaynağı**
  DC power supply
- **Otomatik kontrol sistemleri**
  Auto control system

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **5 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  5 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Özel teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını ve uzun vadeli güvenilirliği optimize eder**
  Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- **Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır**
  Designed for a wide range of applications

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.