AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSP6-2.0

6V 2.0Ah · AGM VRLA · 43 × 37 × 76 mm

GENEL AMAÇLI VRLA AGM AKÜ / GENERAL PURPOSE VRLA AGM BATTERY



Ürün görseli / Product image

6V GERİLİM VOLTAGE	**2.0Ah** KAPASİTE CAPACITY
56A KISA DEVRE SHORT CIRCUIT	**≈ 45 mΩ** İÇ DİRENÇ INT. RESISTANCE
0.33kg AĞIRLIK WEIGHT	**5 yıl · yrs** TASARIM ÖMRÜ DESIGN LIFE


U × G × Y / L × W × H **43 × 37 × 76 mm**


TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**6V**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C20,1.75V/cell	**2.0Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**43mm (1.69inches)**
	Genişlik Width	**37mm (1.46inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**76mm (2.99inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**76mm (2.99inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**0.33kg (0.728lbs)**
Terminal		**/**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**56A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 45 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 45 mΩ (fully charged)
Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**

Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Bekleme kullanımı Standby use	**Çevrimli kullanım** Cycle use
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.45V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)





Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
43mm	37mm	76mm	76mm

TERMİNAL / TERMINAL
/

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	5.42	3.86	3.15	2.46	1.81	1.32	1.08	0.812	0.657	0.488	0.399	0.343	0.294	0.232	0.185	0.098
1.80 V	5.83	4.09	3.31	2.56	1.87	1.36	1.11	0.829	0.669	0.496	0.405	0.348	0.299	0.235	0.187	0.099
1.75 V	6.14	4.25	3.42	2.63	1.92	1.39	1.13	0.845	0.681	0.504	0.410	0.353	0.302	0.238	0.189	0.100
1.70 V	6.43	4.42	3.53	2.71	1.97	1.42	1.15	0.859	0.691	0.511	0.416	0.358	0.306	0.240	0.191	0.101
1.67 V	6.66	4.55	3.62	2.76	2.00	1.44	1.17	0.870	0.699	0.516	0.420	0.361	0.308	0.242	0.192	0.102
1.60 V	7.06	4.74	3.74	2.85	2.05	1.48	1.20	0.889	0.713	0.526	0.427	0.367	0.313	0.245	0.195	0.103


Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	10.3	7.34	6.04	4.74	3.50	2.57	2.11	1.59	1.29	0.959	0.786	0.678	0.582	0.459	0.367	0.196
1.80 V	10.9	7.73	6.30	4.91	3.60	2.63	2.15	1.61	1.31	0.973	0.796	0.687	0.590	0.466	0.372	0.198
1.75 V	11.4	7.98	6.47	5.02	3.67	2.67	2.19	1.64	1.33	0.986	0.806	0.695	0.596	0.470	0.375	0.200
1.70 V	11.8	8.24	6.64	5.13	3.75	2.72	2.22	1.66	1.34	0.998	0.815	0.703	0.602	0.475	0.379	0.202
1.67 V	12.1	8.43	6.79	5.23	3.81	2.76	2.25	1.68	1.36	1.01	0.822	0.708	0.607	0.478	0.381	0.203
1.60 V	12.6	8.68	6.97	5.36	3.89	2.81	2.29	1.71	1.38	1.02	0.834	0.718	0.615	0.484	0.386	0.205


F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES


DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS




ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS



SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY



KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS



04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Kesintisiz güç kaynağı (UPS)**
  Uninterruptable Power Supply (UPS)
- **Elektrik güç sistemleri (EPS)**
  Electric Power System (EPS)
- **Acil durum yedek güç kaynağı**
  Emergency backup power supply
- **Alarm ve güvenlik sistemleri**
  Alarm and security system
- **Haberleşme güç kaynağı**
  Communication power supply
- **DC güç kaynağı**
  DC power supply
- **Otomatik kontrol sistemleri**
  Auto control system

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **5 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  5 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Özel teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını ve uzun vadeli güvenilirliği optimize eder**
  Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- **Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır**
  Designed for a wide range of applications

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.