AGM VRLA AKÜ SERİSİ · AGM VRLA BATTERY SERIES

SSP6-5.4

6V 5.4Ah · AGM VRLA · 70 × 47 × 106 mm

GENEL AMAÇLI VRLA AGM AKÜ / GENERAL PURPOSE VRLA AGM BATTERY





Ürün görseli / Product image

6V
GERİLİM
VOLTAGE

5.4Ah
KAPASİTE
CAPACITY

140A
KISA DEVRE
SHORT CIRCUIT

≈ 17 mΩ
İÇ DİRENÇ
INT. RESISTANCE

0.80kg
AĞIRLIK
WEIGHT

5 yıl · yrs
TASARIM ÖMRÜ
DESIGN LIFE

U × G × Y / L × W × H — **70 × 47 × 106 mm**

TEKNİK ÖZELLİKLER
CHARACTERISTICS · ELECTRICAL / MECHANICAL / OPERATING

Nominal gerilim Rated voltage		**6V**
Nominal kapasite (25°C) Nominal capacity (25°C)	C20,1.75V/cell	**5.4Ah**
Boyutlar Dimensions	Uzunluk Length	**70mm (2.76inches)**
	Genişlik Width	**47mm (1.85inches)**
	Kutu yüksekliği Container height	**100mm (3.94inches)**
	Toplam yükseklik Total height	**106mm (4.17inches)**
Yaklaşık ağırlık Approx. weight		**0.80kg (1.76lbs)**
Terminal		**T1/T2**
Kutu malzemesi Container material		**ABS (UL94 HB; V-0 opsiyonel)** ABS (UL94 HB or V-0 optional)
Kısa devre akımı Short-circuit current		**140A**
İç direnç (25°C) Internal resistance (25°C)		**Yaklaşık 17 mΩ (tam şarjlı)** Approx. 17 mΩ (fully charged)
Çalışma sıcaklığı aralığı Operating temp. range	Deşarj Discharge	**-15~50°C (5~122°F)**
	Şarj Charge	**-20~40°C (-4~104°F)**
	Depolama Storage	**-15~40°C (5~104°F)**

Nominal çalışma sıcaklığı Nominal operating temp. range		**25±3°C (77±5°F)**
Maks. şarj akımı (25°C) Max. charging current (25°C)		**0.3C**
Şarj gerilimi (25°C) Charge voltage (25°C)	Bekleme kullanımı Standby use	**Çevrimli kullanım** Cycle use
	2.25-2.30V/cell	**2.35-2.45V/cell**
Sıcaklık katsayısı Temp. coefficient	-3mV/cell/°C	**-5mV/cell/°C**
Sıcaklığın kapasiteye etkisi Effect of temperature on capacity	40°C (104°F)	**103%**
	25°C (77°F)	**100%**
	0°C (32°F)	**86%**
Kendiliğinden deşarj Self discharge	25°C (77°F)'de ayda ≤ %3. Aküler 25°C (77°F)'de 6 aya kadar depolanabilir, ardından tazeleme şarjı gerekir. Daha yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. ≤3% per month at 25°C (77°F). Batteries may be stored up to 6 months at 25°C (77°F), then a freshening charge is required. At higher temperatures the interval is shorter.	

SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
☎ 0532 015 55 82 (Tel / WhatsApp) · ☎ 0216 771 95 39 · alemdarenerji.com

01 TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING (mm)



Ölçüler mm'dir / Dimensions in mm

Uzunluk Length	Genişlik Width	Kutu yüksekliği Container height	Toplam yükseklik Total height
70mm	47mm	100mm	106mm

TERMİNAL / TERMINAL
T1/T2

02 DEŞARJ TABLOLARI / DISCHARGE TABLES (25°C)

Sabit akım deşarjı (A, 25°C) / Constant current discharge (A, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	16.4	10.9	8.33	6.75	4.97	3.63	2.97	2.18	1.71	1.24	0.984	0.838	0.717	0.565	0.485	0.264
1.80 V	17.6	11.6	8.74	7.02	5.12	3.73	3.05	2.22	1.74	1.26	0.999	0.850	0.729	0.573	0.499	0.267
1.75 V	18.5	12.1	9.03	7.21	5.25	3.81	3.11	2.26	1.77	1.28	1.01	0.861	0.737	0.579	0.506	0.270
1.70 V	19.4	12.5	9.33	7.42	5.39	3.89	3.17	2.30	1.80	1.29	1.03	0.872	0.746	0.585	0.511	0.272
1.67 V	20.1	12.9	9.56	7.57	5.48	3.96	3.21	2.33	1.82	1.31	1.04	0.880	0.752	0.590	0.516	0.274
1.60 V	21.3	13.4	9.89	7.80	5.63	4.06	3.29	2.38	1.86	1.33	1.05	0.894	0.763	0.598	0.520	0.277

Sabit güç deşarjı (W/hücre, 25°C) / Constant power discharge (W/cell, 25°C)

Son ger. / F.V.	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.85 V	30.9	20.8	15.9	13.0	9.60	7.04	5.78	4.25	3.35	2.43	1.94	1.65	1.42	1.12	0.978	0.528
1.80 V	33.0	21.9	16.6	13.4	9.85	7.21	5.91	4.33	3.41	2.46	1.96	1.68	1.44	1.14	0.992	0.534
1.75 V	34.3	22.6	17.1	13.7	10.1	7.33	6.00	4.40	3.46	2.50	1.99	1.69	1.45	1.15	1.00	0.540
1.70 V	35.6	23.4	17.5	14.1	10.3	7.47	6.10	4.46	3.50	2.53	2.01	1.72	1.47	1.16	1.01	0.544
1.67 V	36.5	23.9	17.9	14.3	10.4	7.57	6.18	4.51	3.53	2.55	2.03	1.73	1.48	1.17	1.02	0.549
1.60 V	38.0	24.6	18.4	14.7	10.7	7.71	6.29	4.58	3.59	2.59	2.06	1.75	1.50	1.18	1.03	0.555

F.V. = son gerilim (V/hücre) / final voltage (V/cell) · min = dakika, h = saat / minutes, hours

03 PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES

DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
DISCHARGE CHARACTERISTICS



ŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
CHARGING CHARACTERISTICS



SICAKLIĞIN KAPASİTEYE ETKİSİ
EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY



KENDİ KENDİNE DEŞARJ KARAKTERİSTİKLERİ
SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS



04 UYGULAMALAR · ÖZELLİKLER · STANDARTLAR / APPLICATIONS · FEATURES · STANDARDS

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

- **Kesintisiz güç kaynağı (UPS)**
  Uninterruptable Power Supply (UPS)
- **Elektrik güç sistemleri (EPS)**
  Electric Power System (EPS)
- **Acil durum yedek güç kaynağı**
  Emergency backup power supply
- **Alarm ve güvenlik sistemleri**
  Alarm and security system
- **Haberleşme güç kaynağı**
  Communication power supply
- **DC güç kaynağı**
  DC power supply
- **Otomatik kontrol sistemleri**
  Auto control system

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

- **5 yıl tasarım ömrü (25°C)**
  5 years design life (25°C)
- **Kurşun-kalsiyum alaşım, kapalı tasarım, su ilavesi gerektirmez**
  Lead calcium alloy, sealed design, no watering required
- **Delinmeye dayanıklı mikro gözenekli cam elyaf separatörler ömrü uzatır**
  Puncture-resistant micro-porous glass mat separators extend life
- **Özel teknoloji; güç kapasitesini, hücre tutarlılığını ve uzun vadeli güvenilirliği optimize eder**
  Unique technology optimizes power capacity, cell consistency, and long-term reliability
- **Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır**
  Designed for a wide range of applications

STANDARTLAR / STANDARDS

- **IEC 60896 standartlarına ve AB Pil/Akü Direktifine uygun**
  Compliance with IEC 60896 standards, EU Battery Directive
- **UL, CE onaylı**
  UL, CE approved

05 AGM VRLA TEKNOLOJİSİ / AGM VRLA TECHNOLOGY

AGM (Absorbent Glass Mat) aküde elektrolit, plakalar arasına sıkıştırılmış cam elyaf separatörlere tamamen emdirilmiştir; serbest sıvı asit bulunmaz. Valf regülasyonlu (VRLA) kapalı yapı sızdırmaz ve bakım gerektirmez.

In an AGM (Absorbent Glass Mat) battery the electrolyte is fully absorbed in glass-fibre separators compressed between the plates, so there is no free liquid acid. The sealed valve-regulated (VRLA) design is spill-proof and maintenance-free.

Yukarıdaki veriler tavsiye niteliğindedir; ürün görseli temsilidir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Data above are recommended values; the product image is representative. Specifications are subject to change without prior notice. © STAY STRONG – SELÇUK ALEMDAR ENERJİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.